

## Seramik Numune Alma Kepçesi



### Özellikleri

Seramik numune alma kepçesi eriyik metalden numune alabilmeniz için seramik fiberden imal edilmiş bir alettir. Standart bir uygulama çerçevesinde kuru özelliklerini ve sıcaklık mukavemetini arttırabilmek için sevkiyattan önce özel bir kaplama uygulanır.

BS kaplamalı numune alma kepçesi alüminyumda 1500E kaplamalı numune alma kepçesi ise yüksek sıcaklıktaki eriyik metalde kullanılır.

### Fiziksel Özellikler

		STANDART	HT
Yo unluk(kg/m <sup>3</sup> )		700	700
Tutu mada A ırlık Kaybı %		5	5
Maks. Sıcaklık °C		1400 °C	1400 °C
Termal İletkenlik (W/mK)	700 °C	0.15	0.15
	800 °C	0.18	0.18
	1000 °C	0.28	0.28

### Kimyasal Özellikler

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	55	63
SiO <sub>2</sub>	43	36

### Kullanılrlık

- iste e göre ebatlar de i ebilir.
- Standart ebat için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

### Yaygın Uygulamalar

- Demir çelik ve alüminyum ergitme potalarında.